

Hlavní parametry

Model	Jmenovité napětí	Kapacita C20	Hmotnost		Typ kontaktu	Rozměry								Vnitřní odpor (m Ω@15°C)	Zkratový proud (A)	Umístění kontaktu
	(V)	(Ah)	Lbs	Kg		Délka		Šířka		Výška		Celková výška				
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
OPzS2-200	2	200	13.3	17.6	F10	103	4.06	206	8.11	355	13.98	410	16.14	0.95	3410	G
OPzS2-250	2	250	15.8	21.1	F10	124	4.88	206	8.11	355	13.98	410	16.14	0.76	4000	G
OPzS2-300	2	300	18.5	24.5	F10	145	5.71	206	8.11	355	13.98	410	16.14	0.70	4550	G
OPzS2-350	2	350	21.5	28.8	F10	124	4.88	206	8.11	471	18.54	526	20.71	0.65	4850	G
OPzS2-420	2	420	25.1	33.6	F10	145	5.71	206	8.11	471	18.54	526	20.71	0.58	5400	G
OPzS2-490	2	490	28.9	38.7	F10	166	6.54	206	8.11	471	18.54	526	20.71	0.50	6000	G
OPzS2-600	2	600	34.4	46.4	F10	145	5.71	206	8.11	646	25.43	701	27.60	0.45	6200	G
OPzS2-770	2	770	45.4	58.6	F10	254	10.00	210	8.27	471	18.54	526	20.71	0.31	6440	G
OPzS2-800	2	800	47.6	64.3	F10	191	7.52	210	8.27	646	25.43	701	27.60	0.35	6800	H
OPzS2-1000	2	1000	57.8	78.0	F10	233	9.17	210	8.27	646	25.43	701	27.60	0.28	7900	H
OPzS2-1200	2	1200	68.0	91.8	F10	275	10.83	210	8.27	646	25.43	701	27.60	0.23	8200	H
OPzS2-1500	2	1500	83.5	113.5	F10	275	10.83	210	8.27	796	31.34	851	33.50	0.21	8500	H
OPzS2-2000	2	2000	112.8	153.4	F10	399	15.71	214	8.43	772	30.39	827	32.56	0.17	9300	I
OPzS2-2500	2	2500	140.4	190.9	F10	487	19.17	212	8.35	772	30.39	827	32.56	0.13	10300	J
OPzS2-3000	2	3000	166.7	226.8	F10	576	22.68	212	8.35	772	30.39	827	32.56	0.11	10700	J