

Hlavní parametry

Model	Jmenovité napětí (V)	Kapacita C20 (Ah)	Hmotnost		Typ kontaktu	Rozměry								Vnitřní odpor (m Ω@15°C)	Zkratový proud (A)	Umístění kontaktu
			Lbs	Kg		Délka		Šířka		Výška		Celková výška				
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
OPzV2-200	2	200	37.04	16.8	F10	103	4.06	206	8.11	355	13.98	390	15.35	0.60	3410	G
OPzV2-250	2	250	45.2	20.5	F10	124	4.88	206	8.11	355	13.98	390	15.35	0.57	4000	G
OPzV2-300	2	300	54.02	24.5	F10	145	5.71	206	8.11	355	13.98	390	15.35	0.55	4550	G
OPzV2-350	2	350	62.84	28.5	F10	124	4.88	206	8.11	471	18.54	506	19.92	0.42	4850	G
OPzV2-420	2	420	72.77	33	F10	145	5.71	206	8.11	471	18.54	506	19.92	0.38	5400	G
OPzV2-490	2	500	84.89	38.5	F10	166	6.54	206	8.11	471	18.54	506	19.92	0.35	6000	G
OPzV2-600	2	600	102.5	46.5	F10	145	5.71	206	8.11	646	25.43	681	26.81	0.33	6200	G
OPzV2-770	2	770	123.5	56	F10	210	8.27	254	10.00	471	18.54	506	19.92	0.31	6440	G
OPzV2-800	2	800	138.9	63	F10	191	7.52	210	8.27	646	25.43	681	26.81	0.30	6800	H
OPzV2-1000	2	1000	169.8	77	F10	233	9.17	210	8.27	646	25.43	681	26.81	0.27	7900	H
OPzV2-1200	2	1200	202.9	92	F10	275	10.83	210	8.27	646	25.43	681	26.81	0.25	8200	H
OPzV2-1500	2	1500	242.6	110	F10	275	10.83	210	8.27	796	31.34	831	32.72	0.23	8500	H
OPzV2-2000	2	2000	330.8	150	F10	399	15.71	214	8.43	772	30.39	807	31.77	0.22	9300	I
OPzV2-2500	2	2500	419.0	190	F10	487	19.17	212	8.35	772	30.39	807	31.77	0.20	10300	J
OPzV2-3000	2	3000	496.1	225	F10	576	22.68	212	8.35	772	30.39	807	31.77	0.19	10700	J